


Regiões com nome, relidas de um modelo

Um designer marcou quatro retângulos nesta etiqueta de envio e deu-lhes nome. Cada um diz com que é preenchido e como, e a lista viaja dentro do próprio ficheiro da etiqueta. O programa abaixo nunca viu a paginação: releu as regiões do ficheiro, colocou a etiqueta quatro vezes e perguntou onde caiu cada região. Cada moldura colorida é a sua resposta.

Etiqueta de envio

Anna Keller
Seestrasse 12
8002 Zürich




Devolução

RET-0917-1

Encomenda 0917-1

Etiqueta de envio

Tomás Ortega
Calle Mayor 7
28013 Madrid




Devolução

RET-0917-2

Encomenda 0917-2

Etiqueta de envio

Claire Martin
4 rue des Lilas
69003 Lyon



Devolução

RET-0917-3

Encomenda 0917-3

Etiqueta de envio

Nome do destinatário
Rua e número
0000-000 Localidade



Devolução

RET-0000-0

Encomenda 0000-0

As regiões que o ficheiro da etiqueta leva

recipient · texto · 22 90 170 × 70

logo · imagem · 210 120 88 × 70

reference · texto · 22 26 170 × 28

insert · página · 210 26 88 × 80

Cada moldura colorida cai sobre a moldura cinzenta que o designer desenhou, embora a etiqueta seja desenhada a três quartos do tamanho e as suas coordenadas partam de uma caixa de recorte dez pontos para dentro da folha. Preencher uma região é então só uma questão de nome. Foi assim que o programa preencheu cada etiqueta: uma morada, um número de encomenda, um logótipo e um talão de devolução tirado de outro PDF, cada um como a sua região diz. A última etiqueta é uma prova: o programa não preencheu nenhuma das suas regiões, por isso cada uma mostra o conteúdo de exemplo que o designer lá deixou. A morada e o número de encomenda são texto de exemplo; o logótipo e o talão de devolução são os ficheiros indicados pelas respetivas regiões.