

Text, wie er ankommt, bevor eine Seite ihn setzt

Eine Zeile, auf sieben Arten als Bytes geschrieben und zurückgelesen

UTF-8 mit vorangestellter BOM	31 Bytes, EF BB BF 50 ...	Preis: 5 € — bezahlt ✓
UTF-16 mit BOM	46 Bytes, FF FE 50 00 ...	Preis: 5 € — bezahlt ✓
UTF-16, Big Endian	44 Bytes, 00 50 00 72 ...	Preis: 5 € — bezahlt ✓
UTF-16, Little Endian	44 Bytes, 50 00 72 00 ...	Preis: 5 € — bezahlt ✓
UTF-32 ohne BOM	88 Bytes, 00 00 00 50 ...	Preis: 5 € — bezahlt ✓
UTF-32, Big Endian	88 Bytes, 00 00 00 50 ...	Preis: 5 € — bezahlt ✓
UTF-32, Little Endian	88 Bytes, 50 00 00 00 ...	Preis: 5 € — bezahlt ✓

Ein halbes Surrogatpaar für sich, D8 00, wird abgelehnt.

Eine Vorlage in einfachen Buchstaben, auf sechs Arten gelesen

Wie geschrieben	5 € — &:checkmark; \u{3A9} &nosuch;
Nichts auflösen	5 € — &:checkmark; \u{3A9} &nosuch;
Numerische Referenzen	5 € — &:checkmark; \u{3A9} &nosuch;
Benannte Referenzen	5 € — &:checkmark; \u{3A9} &nosuch;
Glyphennamen	5 € — ✓ \u{3A9} &nosuch;
Backslash-Maskierungen	5 € — &:checkmark; Ω &nosuch;
Alle vier	5 € — ✓ Ω &nosuch;

Ein Buchstabe mit Akzent, auf zwei Arten geschrieben

Zerlegt, nicht zusammengesetzt	U+0063 U+0061 U+0066 U+0065 U+0301
Zusammengesetzt, zusammengesetzt	U+0063 U+0061 U+0066 U+00E9